Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktionale Begründung von Colinearität

1. In Toth (2025a) wurde das folgende Basismodell von Colinearität (vgl. Toth 2014) aufgestellt

mit den Rändern

$$R(Z_\lambda, R_{\lambda\zeta}), R(R_{\lambda\zeta}, Z_\zeta), R(Z_\zeta, R_{\zeta\rho}), R(R_{\zeta\rho}, Z_\rho).$$

2. Wir gehen im Rahmen der Weiterentwicklung der ontischen Funktionentheorie (vgl. Toth 2025b) von der Definition ontischer Orte durch

$$\varpi_{ij}$$

mit der Belegung

$$\beta: (\varpi_{x_i} \rightarrow \omega_j) = (\varpi_{x_{ij}}) \text{ mit } x_i \in x_1, \dots, x_n \in P$$

aus. D.h. wir können eine komplexe P-Zahl durch

$$P_{ijk} = (P_i, \varpi_{\omega_{jk}})$$

definieren mit dem Schema 2-dimensionaler ontischer Orte

darin φ und φ° die colinearen Abbildungen sind. Für sie gilt

$$\varphi = [\omega_{ij}], \varphi^\circ = [\omega_{i+k, j+1}].$$

3. Wir verallgemeinern nun das obige Schema zu einem (i, j) -Koordinatensystem.

Die rot eingetragenen P_{ijk} -Relationen sind adjazent. Für sie gilt $j = \text{const}$.

Die blau eingetragenen P_{ijk} -Relationen sind subjazent. Für sie gilt $i = \text{const}$.

Die grün eingetragenen P_{ijk} -Relationen sind transjazent. Für sie gilt $i \neq j$.

Literatur

Toth, Alfred, Referenzumgebungen bei thematischen Systemen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics I-II, 2014

Toth, Alfred, Hierarchische Reduktion colinearer Ränder. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2025a

Toth, Alfred, Grundlegung einer ontischen Funktionentheorie I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2025b

12.4.2025