

Prof. Dr. Alfred Toth

Semiotische Identitäten

1. Ein Subzeichen, allgemeine Form (a.b), wird als kartesisches Produkt eines triadischen und eines trichotomischen Primzeichens definiert:

$$(a.) \times (.b) := (a.b),$$

die Primzeichen selbst werden im Hinblick auf triadische und trichotomische Differenzierung von Bense (1980) neutral (notationell mit zwei Punkten) eingeführt:

$$PZ = (.1., .2., .3.).$$

Subzeichen lassen sich jedoch auf folgende 4 Arten zusammensetzen:

1. (a.b) 3. (ab.)
2. (.ab) 4. (.ab.),

wobei jeweils zwei Orientierungen zu unterscheiden sind:

1. Fall (1.1)

$$(1.1) = (1..1) =: (1. \rightarrow .1) = id_{\rho\lambda} (= id^{\rightarrow})$$

$$(1.1) = (1..1) =: (1. \leftarrow .1) = id_{\lambda\rho} (= id^{\leftarrow})$$

2. Fall (.11)

$$(.11) = (..11) =: (.1 \rightarrow .1) = (.1 \leftarrow .1) = id_{\lambda\lambda} (id^{\leftarrow\leftarrow})$$

3. Fall (11.)

$$(11.) = (11..) =: (1. \rightarrow 1.) = (1. \leftarrow 1.) = id_{\rho\rho} (id^{\rightarrow\rightarrow})$$

4. Fall (.11.)

$$(.11.) = (.1 \rightarrow \leftarrow 1.) = (.1 \leftarrow \rightarrow 1.) = (id_\lambda id_\rho) / (id_\rho id_\lambda), (id^{\leftarrow \rightarrow}) / (id^{\rightarrow \leftarrow})$$

Die Semiotik weist also ein „gebrochenes Identitätssystem“ auf.

Bibliographie

Bense, Max, Die Einführung der Primzeichen. In: Ars Semeiotica III/3, 1980

21.11.2010